


产品信息

品牌	 康普特						
名称	安卓一体机						
显示	屏幕	13.3寸					
	分辨率	1920*1080					
	亮度	400 cd/m2					
	色彩	16.7M					
	对比度	1000:1					
	可视角度	85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)					
触摸参数	显示面积	293(W)×165(H) mm					
	类型	电容触摸屏					
	点击次数	电容×5000万次					
	表面硬度	> 7H					
	触摸力度	45g					
	玻璃种类	化学强化有机玻璃					
透光率	大于85%						
硬件配置	主板型号	RK3288	RK3368	RK3399	RK3566	RK3568	RK3588
	CPU	RK3288 Cortex-A17四核 1.8GHz	RK3368 Cortex-A53/八核 1.5GHz	RK3399 Cortex-A72双核 +Cortex-A53四核1.8HZ	RK3399 Cortex-A55四核 1.8GHz	RK3568 Cortex-A53四核 2GHz	RK3588 Cortex-A76四核 +Cortex-A55四核2.4GHz
	GPU	Mali-T764四核	GC6110四核	Mali-T860四核	Mali-G52 2EE	GC6110四核	Mali-G610 MC4
	内存	2G (4G可选配)	2G (4G可选配)	2G (4G可选配)	2G (4G/8G可选配)	2G (4G/8G可选配)	2g (4G/8G/16G/32G可配)
	硬盘	16G (最高128G可选配)	16G (最高128G可选配)	16G (最高128G可选配)	16G (最高128G可选配)	16G (最高128G可选配)	16G (最高128G可选配)
	操作系统	Android 7.1	Android6.0	Android 7.1	Android 11	Android 11	Android 11
	3G模块	可选配	可选配	可选配	可选配	可选配	可选配
	4G模块	可选配	可选配	可选配	可选配	可选配	可选配
	WiFi	2.4G	2.4G	5G	2.4G	2.4G	5G
	蓝牙	BT4.0	BT4.0	BT4.0	BT4.0	BT4.2	BT5.0
	GPS	可选配	可选配	可选配	可选配	可选配	可选配
	MIC	可选配	可选配	可选配	可选配	可选配	可选配
	RTC实时时钟	支持	支持	支持	支持	支持	支持
	网络唤醒	支持	支持	支持	支持	支持	支持
	定时开关机	支持	支持	支持	支持	支持	支持
	系统升级	支持本地SD、USB升级	支持本地SD、USB升级	支持本地SD、USB升级	支持本地SD、USB升级	支持本地SD、USB升级	支持本地SD、USB升级
	接口	主板型号	RK3288	RK3368	RK3399	RK3566	RK3568
DC端口1		1*DC12V/5525插座	1*DC12V/5525插座	1*DC12V/5525插座	1*DC12V/5525插座	1*DC12V/5525插座	1*DC12V/5525插座
DC端口2		1*DC9V-36V/5.08mm凤凰插座	1*DC9V-36V/5.08mm凤凰插座	1*DC9V-36V/5.08mm凤凰插座	1*DC9V-36V/5.08mm凤凰插座	1*DC9V-36V/5.08mm凤凰插座	1*DC9V-36V/5.08mm凤凰插座
HDMI		1*HDMI	1*HDMI	1*HDMI	1*HDMI	1*HDMI	1*HDMI
USB-OTG		1*Mirco	1*Mirco	1*Type-c	1*Mirco	1*USB3.0	1*USB3.0
USB-HOST		2*USB2.0	2*USB2.0	1*USB2.0,1*USB3.0	1*USB2.0,1*USB3.0	1*USB2.0	1*USB3.0
RJ45以太网		1*10M/100M自适应以太网	1*10M/100M自适应以太网	1*10M/100M/1000M自适应以太网	1*10M/100M/1000M自适应以太网	1*10M/100M/1000M自适应以太网	2*10M/100M/1000M自适应以太网
SD/TF		1*TF数据存储, 最大支持128G	1*TF数据存储, 最大支持128G	1*TF数据存储, 最大支持128G	1*TF数据存储, 最大支持128G	1*TF数据存储, 最大支持128G	1*TF数据存储, 最大支持128G
耳机座		1*3.5mm标准接口	1*3.5mm标准接口	1*3.5mm标准接口	1*3.5mm标准接口	1*3.5mm标准接口	1*3.5mm标准接口
串行接口RS232		2*COM	2*COM	2*COM	2*COM	2*COM	2*COM
串行接口RS422		可选配	可选配	可选配	可选配	可选配	可选配
串行接口RS485		可选配	可选配	可选配	可选配	可选配	可选配
SIM卡		SIM卡标准接口, 支持定制	SIM卡标准接口, 支持定制	SIM卡标准接口, 支持定制	SIM卡标准接口, 支持定制	SIM卡标准接口, 支持定制	SIM卡标准接口, 支持定制
参数	材质	前面板采用CNC铝合金砂氧化工艺					
	颜色	黑色					
	电源适配器	AC 100-240V 50/60Hz 通过CCC认证、CE认证					
	功耗	≤12W					
其它参数	电源输入	DC12V / 5A					
	背光寿命	50000h					
	温度	工作: 0 ~ 50℃; 存储: -20 ~ 70℃					
	安装方式	嵌入式卡扣/壁挂安装/桌面式百叶支架/折叠底座/悬臂式					
装箱清单	质保	整机一年免费保修					
	维修方式	店铺三包, 邮寄维修					
	整机重量	3.5KG					
	产品尺寸	359*236*59mm					
	嵌入式开孔尺寸	342*220mm					
	低槽尺寸	436*310*125mm					
尺寸图	电源适配器	选配					
	电源线	选配					
	安装	嵌入式卡扣*4, PM4x30螺丝*4					
尺寸图							
	13.3寸16:9工控机 (全铝款)						